

## **1: De hoogte van de trapleuning.**

*Meest voorkomende: 90 cm.*

Normaal gesproken wordt uitgegaan van een hoogte tussen de 80 cm en 90 cm, uitgaande van het midden (hart) van de leuning. Wij hanteren standaard 90 cm als vaste uitgangspositie. **LET OP:** Aan de hand van de lengte van u, of andere 'vaste gebruikers' van uw trapleuning kunt u uiteraard kiezen voor een beter passende lengte, waarbij wij adviseren om de 'heuphoogte' als uitgangspositie te nemen.

## **2: Het begin van de trapleuning.**

*In het geval van een rechte steektrap: Meest voorkomend: Trapleuning begint 5 - 10 cm voor de 1e traprede.*

*In het geval van een andere trap: Meest voorkomend: Trapleuning begint bij de 1e traprede.*

**LET OP:** Met oog op een optimaal gebruikersgemak is het, indien de ruimte het toelaat, altijd te adviseren om 5 - 10 cm voor de 1e traprede te beginnen. Echter is dit veelal niet mogelijk / niet ideaal. Daarnaast is het ook vaak zo dat er sprake is van bijv. een lichtsakelaar, waarbij de trapleuning wat hoger / lager / korter moet zijn. Houdt dus goed rekening met uw specifieke situatie bij het inmeten van een perfect passende trapleuning!

## **3: Het einde van de trapleuning.**

*In het geval van een rechte steektrap: Meest voorkomend: Trapleuning eindigt 5 - 10 cm na de laatste traprede.*

*In het geval van een andere trap: Meest voorkomend: Trapleuning eindigt bij de laatste traprede.*

**LET OP:** Met oog op een optimaal gebruikersgemak is het, indien de ruimte het toelaat, altijd te adviseren om 5 - 10 cm na de laatste traprede te eindigen.

#### **4: De ruimte tussen trapleuningen.**

*Meest voorkomend: 8 - 10 cm.*

Wanneer er meer dan 1 trapleuning geplaatst wordt dient u rekening te houden met een juiste afstand tussen de trapleuningen. Dit is o.a. de situatie bij een trap met 1 kwart (2 leuning), trap met 1 kwart + koof (3 leuning), trap met dubbele kwart (3 leuning), rechte spiltrap (3 leuning) en trap met bordes (3 - 5 leuning).

**8 - 10 cm bij een rechte hoek:** In het geval van een 'rechte hoek' adviseren wij een afstand van 8 - 10 cm uit de kant. Dit houdt in dat er 8 - 10 cm afstand is tussen het einde van de leuning en de muur.

**6 - 8 cm bij een 'schuine hoek':** In het geval van een 'schuine hoek' adviseren wij een afstand van 6 - 8 cm uit de kant. Dit houdt in dat er 6 - 8 cm afstand is tussen het einde van de leuning en de muur.

Vaak ontstaat deze situatie in het geval van een koof, waarbij niet 2 maar 3 leuning (dicht op elkaar) geplaatst worden. Wij adviseren hierbij een kortere afstand, zodat het leuningwerk mooier 'doorloopt' en 1 geheel vormt.

#### **Heeft u een koof?**

Houdt dan rekening met het feit dat het materiaal van een koof veelal plaatmateriaal betreft en niet (optimaal) geschikt is voor een stevige trapleuning montage. Houdt hier dus rekening mee. Is dit bij u het geval, dan adviseren wij de leuning te monteren op het 'houten achterwerk', of het verstevigen van de koof alvorens u een trapleuning monteert.

#### **5: De positie van de leuningdragers.**

Wij leveren uw leuning standaard 'voorgeboord' aan. Dit houdt in dat de gaten t.b.v. bevestiging van de leuningdragers reeds door ons aangebracht zijn.

Bij het voorbereiden hanteren wij standaard 10 cm uit de kant voor de eerste en de laatste leuningdrager. In het geval van meer dan 2 leuningdragers worden de overige gelijkmatig verdeeld over de leuning.

**LET OP:** Wenst u specifieke posities van de leuningdragers, dan kunt u dit bij het bestellen van een trapleuning (op de productdetail pagina) invoeren en wij zorgen ervoor dat dit geregeld wordt, zonder extra kosten. Hanteer bij het bepalen van de posities de hartmaat van de leuningdrager op de leuning. Ook kunt u 'niet voorbereiden' als optie kiezen.